



Zapato lavable hasta 40°
Washable shoe up to 40°
Chaussure lavable jusqu'à 40°

OLIMPO



ES Bota con puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas, con cierre por cordones, lavable en frío, corte de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltos acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-20345.

Nivel de protección S3.

S3 = Puntera de seguridad 200J + Plantilla antiperforación + Calzado antiestático + absorción de energía en el talón + material de empeine hidrofugado + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

EN Safety toe boots and non-metallic anti-perforation soul, fastened by laces, washable in cold water, microfiber interior, highly breathable with high moisture absorption and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

Standards: Certifié CE EN-ISO-20345.

Classe Environnementale 3.

S3 = 200J + Safety toe shoes Antiperforation Template + static energy absorption in the heel + nubuck upper material + steel antiskid with glycerin as a lubricant.

FR Chaussures de sécurité avec embout et semelle antiperforation non métallique, fermé par lacets, lavable à froid. Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Première de protection rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle antidérapante en polyuréthane faible densité à fort coefficient d'adhérence avec des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides.

Norme : Certifié CE, norme EN-20345.

Niveau de protection S3.

S3 = Embout de sécurité 200J + Semelle antiperforation + chaussure antistatique + absorption de l'énergie sur le talon + empeigne imperméable + semelle avec crampons + Antidérapante sur acier et glicerine du type lubrifiant.



Tallas / Sizes / Pointures : 35/47



Scannea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian



Zapato de seguridad con puntera y
plantilla NO METÁLICA

Safety shoe with **NON METALLIC** toe cap and soul
Chaussure de sécurité avec embout et semelle
NON MÉTALLIQUE